



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	BAT-H10W-BELI
使用場所	屋外型
光源	LED
定格光束	1050Lm
光源色 [色温度]	昼光色 [6000K]
照射角度	85°
照度	1m 760Lx 2m 195Lx 3m 90Lx 4m 55Lx 5m 35Lx
連続点灯時間	10時間
充電時間	6.5時間
蓄電池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12.8V 6200mAh
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC15.6V 1000mA
本体防水規格	IP65
球寿命	50000時間
電池寿命	1000回(充電回数)
使用環境温度	0~45℃(充電時) 0~50℃(点灯および保管時)
保護機能	過充電・過放電・過電流・短絡保護
ハンガー機能	φ42.7~50.8に適用
本体質量	2.9kg

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	充電アダプター	-	BAT-BELI-AD INPUT:AC100V	1	57565
23	落下防止レバー	SPCC	t1.2 シルバー塗装	1	56031
	ノブボルト	-	M5	2	55403
21	充電端子部キャップ	-	-	1	56998
20	充電端子	-	ナット付	1	57633
19	スイッチガード	PP	緑	1	55186
18	スイッチ	-	-	1	55912
17	蓋パッキン	シリコン	乳白	1	55404
16	電源	-	内部	1	57566
15	バッテリー固定金具	-	t0.5	1	57763
14	バッテリー	-	-	1	57567
13	バッテリー蓋	ADC	シルバー塗装	1	55405
12	バッテリーBOX	ADC	シルバー塗装	1	57634
11	レンズ押えパッキン	シリコン	乳白	1	55736
10	レンズ押え	ADC	アルマイト	1	55407
9	レンズ外パッキン	シリコン	乳白	1	55732
8	レンズ内部パッキン	シリコン	乳白	1	55734
7	レンズ	強化ガラス	透明	1	55408
6	反射板	PC	-	1	55733
5	LED素子	-	リード線付	1	57257
4	本体パッキン	シリコン	乳白	1	55732
3	L字金具	SPC	シルバー塗装	2	57258
2	LEDライト本体ケース	ADC	アルマイト	1	55409
1	床置きスタンド	SWRM	シルバー塗装	1	55589
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5) 低温環境では点灯時間は短くなります。
注6) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注8) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注9) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注10) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード		28660	
品名	充電式ハンガービッグアイLIFE	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	BAT-H10W-BELI				I
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	-		
3AD 第三角法	ANGLE 尺度	SCALE 1/4	作成日	2021.11.11	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	BAT-H10W-BELI		
		ZK-A3X			